

AK 26 CLIMATECH

Detergente sgrassante per impianti di climatizzazione

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 26 CLIMATECH è un detergente sgrassante professionale ad elevata concentrazione di sostanza attiva in grado di sciogliere ogni tipo di sporcizia ambientale quale grasso, unto, patine di fuliggine, impronte, ecc. in completa sicurezza.

AK 26 CLIMATECH è stato studiato specificatamente per la pulizia delle spirali degli impianti di condizionamento dell'aria, degli split delle motocondensanti, dei ventilconvettori dei pacchi alettati ecc. con lo scopo di garantire la massima efficienza e rendimento di scambio termico (sia estivo che invernale).

AK 26 CLIMATECH può essere convenientemente utilizzato per la pulizia dei filtri antipolvere ed antipolline generalmente presenti.

AK 26 CLIMATECH è caratterizzato da:

- **assenza di schiumosità** elimina il problema del risciacquo senza che rimangano tracce o residui sulle superfici trattate;
- **massima sicurezza** grazie all'assenza di corrosività e causticità ne è permesso l'uso senza particolari precauzioni per l'operatore e risulta particolarmente sicuro su tutte le superfici in alluminio, rame, acciaio, materie plastiche, ecc. che possono comporre i diversi impianti;
- **assenza di tossicità** permette l'uso di **AK 26 CLIMATECH** anche nei fan coil o ventilconvettori interni, nelle cucine e negli ambienti dove si manipolano sostanze per uso alimentare;

MODALITA' D'USO

◦ PERIODO ESTIVO

Preparare una soluzione di **AK 26 CLIMATECH** dal 10 al 20% quindi spruzzare sulle spirali e sulle lamelle cercando di farlo penetrare anche all'interno.

All'avviamento dell'impianto, la condensa che si forma naturalmente, andrà a diluire il prodotto che grazie al suo stato fisico leggermente denso, è rimasto appiccicato al metallo e lo trascinerà via nella vasca di raccolta insieme alla sporcizia presente.

Si ottiene in pratica una pulizia **"in automatico"** dell'impianto senza dover intervenire con spazzole od attrezzi vari.

Nel caso in cui gli impianti di scarico della condensa siano (come negli uffici) incassati nel muro, **AK 26 CLIMATECH**, favorirà anche la pulizia delle condutture di scolo.

◦ PERIODO INVERNALE

Preparare una soluzione di **AK 26 CLIMATECH** dal 5 al 10% quindi spruzzare sulle spirali e sulle lamelle cercando di farlo penetrare anche all'interno e quindi risciacquare con acqua pulita.

AK 26 CLIMATECH è disponibile anche nella versione spray denominato AK 26 CLIMATECH Spray.

Dopo il trattamento di pulizia e grassaggio è sempre consigliato di procedere alla eliminazione del rischio causato dalla legionella Pneumophila.

Si consiglia quindi un trattamento di sanificazione che potrà essere effettuato utilizzando i sanificanti come l' AK 301 BENASAN o l' AK 308 AIRSAN .

Qualora ci si trovasse di fronte a sistemi particolarmente incrostati o con sporchi estremamente tenaci si potrà procedere un trattamento preliminare con AK 28 CLIMAX SAN, disincrostante sanificante per spirali refrigeranti.



Revisione: n° 0 del 01/09/08

Linea INDUSTRIA

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

