

AK 303 STERICLOR

**Detergente sanificante deodorante
concentrato al cloro**

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 303 STERICLOR è un energico detergente che viene impiegato nella pulizia radicale dei servizi igienici, orinatoi, vespasiani, bidoni per rifiuti, scarichi di fognatura, angoli o superfici malsane e maleodoranti e tutte quelle realtà che necessitano di una pulizia e di una sanificazione molto spinta.

Liberando **CLORO** allo stato nascente, con conseguente azione ossidante, svolge una netta azione **deodorante** e **sanificante**, sostituendo i tradizionali deodoranti solidi ed i comuni disinfettanti.

AK 303 STERICLOR è a base alcalina ed è composto da prodotti clorattivi sanificanti che consentono di ottenere in un'unica soluzione la detergenza la sanificazione e la deodorazione grazie all'elevata quantità di cloro attivo che si libera (600 ppm in soluzione all'1%), proprietà che permette l'abbattimento dei processi di putrefazione.

MODALITA' D'USO

Le concentrazioni d'uso vanno dall'1% al 5%, in funzione della temperatura e dell'intensità d'azione che si desidera ottenere. Si ritiene utile notare a questo proposito che la temperatura della soluzione lavante ha un'influenza notevole sull'azione di **AK 303 STERICLOR**; a seguito di accurati controlli e prove è risultato che per ogni 10° C di temperatura in più, si riduce il tempo necessario per la sanificazione totale. Si può dire che se a 20° C sono necessarie da una a due ore per una perfetta igienizzazione, a 50° C si può considerare l'operazione completamente terminata dopo solo 10 minuti.

AK 303 STERICLOR può essere impiegato con le modalità più svariate quali spazzole, spugne, getti ecc., tenendo però presente che la sua elevata causticità richiede una manualità accurata.

- ☞ **1 - 3% in acqua calda (40-50° C)**
- ☞ **3 - 5% in acqua fredda**

Per le superfici più macchiate e incrostate, usare dosi più elevate. Sciacquare accuratamente alla fine dell'operazione.



AK 303 STERICLOR può essere convenientemente utilizzato anche in attività che trattano:

☞ SURGELATI E VERDURE CONSERVATE

AK 303 STERICLOR va usato ad una concentrazione del 4-5%; sarà lasciato a contatto delle attrezzature per almeno 20-30 minuti prima di un accurato risciacquo.

☞ CASEIFICI

per pulire le scrematrici, le impastatrici, gli stampi, le panettatrici e le tele usare una soluzione al 5% di **AK 303 STERICLOR** utilizzandola calda (50°-70° C). Le restanti apparecchiature e gli ambienti si possono trattare con una soluzione al 2-3%.

☞ SCATOLAME E LAVORAZIONI CARNI

in questi impianti sarà necessario utilizzare **AK 303 STERICLOR** a concentrazioni del 2-3% e con acqua ad almeno 60° C, risciacquare prima del riutilizzo delle attrezzature.

☞ MENSE, SERVIZI, RISTORANTI

per tutte le piccole attrezzature si consiglia un lavaggio ad immersione in soluzione calda al 2% per 15-20 minuti. per quanto riguarda invece tutti gli altri macchinari è consigliabile un lavaggio con spugna con una soluzione al 4%.

AK 303 STERICLOR va utilizzato con cautela su parti in alluminio e va maneggiato con cura evitando il contatto con l'epidermide e le mucose.



Revisione: n° 1 del 18/01/11

Linea **INDUSTRIA**

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

