

AK 350 SCHIUMASTOP SIL

Antischiuma silconico

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 350 SCHIUMASTOP SIL è un prodotto chimico industriale da utilizzare per eliminare o abbattere qualsiasi tipo di schiuma.

AK 350 SCHIUMASTOP SIL è perfettamente efficace sia in ambiente acido che alcalino e non lascia residui nocivi o dannosi. Rappresenta la soluzione più logica per bloccare svariati tipi di schiume industriali causate da detersivi, sgrassanti, prodotti chimici vari nonché da sostanze diverse naturali o sintetiche che siano. Infatti quando la schiuma non viene convenientemente controllata può ridurre la capacità degli impianti e può far aumentare i tempi di lavorazione, incrementando di conseguenza i costi di produzione.

L'azione di **AK 350 SCHIUMASTOP SIL** si esplica modificando la tensione superficiale del mezzo che produce schiuma (acqua ad esempio), impedendo alla stessa di formarsi oppure eliminando quella che già si è formata.

AK 350 SCHIUMASTOP SIL è a base silconica quindi molto efficace ma NON adatto a tutti quei casi in cui il tipo di lavorazione successiva (es. verniciatura, serigrafia, applicazione adesivi ecc.) non sia compatibile con prodotti a base silconica.



AK 350 SCHIUMASTOP SIL è indicato come abbattitore di schiuma per impianti di depurazione a valle di impianti di resinatura. Evita la cavitazione delle pompe (tipo Pemo Perissinotto) prolungando la vita delle giranti e delle pompe stesse.

MODALITA' D'USO

Riteniamo siano rarissimi i casi in cui **AK 350 SCHIUMASTOP SIL** non riesca a svolgere la sua funzione e considerando le numerose e diverse situazioni in cui ci si può trovare, diventa tecnicamente impossibile fornire dei dosaggi precisi in quanto può variare a seconda delle proprietà schiumogene dei liquidi da trattare.

Si può comunque affermare che per ogni 1000 Litri di soluzione schiumosa si possano utilizzare da 50 grammi a 0,5 Kg di prodotto (da 0.005 a 0.05 %) per ottenere i migliori risultati.

A volte può essere più conveniente e rapido spruzzare **AK 350 SCHIUMASTOP SIL** sulla superficie della schiuma, utilizzando uno spruzzatore, dopo averlo prediluito al 10/20 % con acqua di rete.

Revisione: n° 0 del 01/09/08

Linea INDUSTRIA

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

