

# AK 54 RAPISOLV

**Solvente sgrassante di sicurezza ad asciugatura rapida**

## CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

**AK 54 RAPISOLV** è uno sgrassante di sicurezza al solvente dalle spiccate caratteristiche funzionali e dalle prestazioni superiori.

Si tratta del primo solvente di sicurezza che ha, in assoluto, le stesse prestazioni, dei prodotti del passato, sia come potere sgrassante, sia come velocità d'asciugatura. **AK 54 RAPISOLV** è infatti una miscela di composti di sintesi che, si contraddistingue per elevata volatilità, estrema sicurezza e purezza superiore e si caratterizza da un'assoluta mancanza d'odore e una grande versatilità.

Le qualità e la purezza di **AK 54 RAPISOLV**, rilevate durante le accurate prove di laboratorio, ne fanno uno dei solventi sgrassanti più interessanti sotto ogni punto di vista. Si tratta, infatti, di una miscela molto stabile e affidabile che è adatta a tutte quelle operazioni di sgrassaggio di particolari meccanici, laddove si esige un'asciugatura velocissima.

**AK 54 RAPISOLV** non si miscela con l'acqua anzi si separa naturalmente da essa ed è possibile lavorare con uno strato d'acqua di qualche centimetro, depositato sul fondo, che provvede a facilitare l'asportazione dello sporco dalle vasche senza perdita di prodotto.

**AK 54 RAPISOLV** è caratterizzato così:

- ☞ Esente da elementi aromatici e clorurati;
- ☞ E' inodore e facilmente adattabile all'operatore;
- ☞ Sicuro per l'operatore: possiede uno dei più alti LD<sub>50</sub>;
- ☞ Capacità di rimozione eccellente su grassi, oli di lavorazione, morchie, colle, paraffine, ecc;
- ☞ Totalmente inerte su tutti i metalli e sulla maggior parte delle materie plastiche;
- ☞ Rapido nell'asciugatura lascia i pezzi puliti e asciutti in tempi brevi;
- ☞ Non rilascia pellicole, untuosità e residui ed è compatibile con qualsiasi verniciatura;
- ☞ Non è ozono-distruttivo.

La forza di lo rende estremamente efficace negli interventi di pulizia su morchie di varia natura da supporti, macchinari verniciati, pavimenti ecc.

particolarmente difficili da rimuovere con i comuni solventi o detergenti.

## MODALITA' D'USO

**AK 54 RAPISOLV** va adottato al posto dei solventi clorurati o solventi nitro ed è utilizzabile in tutte le operazioni di sgrassaggio, utilizzato indifferentemente:

- ☞ Manualmente;
- ☞ A spruzzo pennello o immersione;
- ☞ Con pompe a ricircolo con idonee caratteristiche;
- ☞ in lavatrici a ultrasuoni;
- ☞ in lavatrici a cesto, a tunnel, a tamburo rotante, a sbattimento e a spruzzo.

Al termine dell'intervento, per accelerarne l'asciugatura far fluire un leggero getto d'aria.

Revisione: n° 0 del 01/09/08

Linea INDUSTRIA

### ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia  
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532  
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

