

AK 62 SCOCK Spray

**Sgrassante decarbonizzante al
solvente per residui tenaci**

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 62 SCOCK Spray è un solvente particolarmente energetico che rimuove a fondo e completamente residui carboniosi, olio, grasso e sporizia dai pezzi in metallo di qualsiasi motore.

AK 62 SCOCK Spray garantisce un grado di pulizia decisamente superiore a quello fornito dai normali prodotti alcalini ed elimina automaticamente sporizia ed incrostazioni evitando faticose e costose operazioni manuali. E' perfettamente utilizzabile anche a freddo senza compromettere minimamente i risultati e rende pertanto superfluo il riscaldamento delle vasche di lavaggio o quant'altro.

AK 62 SCOCK Spray può essere utilizzato senza particolari problemi su tutti i metalli comuni, compresi l'alluminio e le leghe leggere, materiali ormai estremamente diffusi in tutti i motori e macchinari moderni, anche se un'occhio di riguardo deve essere posto alle superfici verniciate. I campi d'applicazione del **AK 62 SCOCK Spray** sono considerevoli:

AK 62 SCOCK spray è anche consigliato nelle seguenti applicazioni:

- ☞ **Industrie dello stampaggio della plastica e della gomma:** per la pulizia degli stampi dai residui di materiale bruciato, particolarmente se si tratta di PVC, pulizia e disinquinazione del puntale e valvola, delle guide, degli estrattori, ecc.
- ☞ **Aziende di manutenzione impianti termici:** per la pulizia dei bruciatori, delle canne fumarie, ecc.
- ☞ **Manutenzione Industriale in genere:** per tutte quelle applicazioni dove è necessaria un'energica azione sgrassante e disinquinante (compressori industriali ecc.).
- ☞ **Autofficine e manutenzione impianti d'iniezione:** per la manutenzione e la pulizia di iniettori, pistoni, pompe d'iniezione, valvole, testate, ingranaggi, cuscinetti, carter, coppe dell'olio, parti motore varie e turbocompressori.

E' indicato per pulizie rapide e senza smontaggio di carburatori, anelli, diffusori e particolari vari.

MODALITA' D'USO

AK 62 SCOCK Spray va spruzzato uniformemente e con abbondanza sulle parti da pulire, da una distanza di 15-20 cm. Nel caso di incrostazioni particolarmente indurite può essere necessario lasciarlo a contatto per 10-15 minuti ed aiutare la rimozione dello sporco con un pennello. Ripetere l'operazione dopo qualche minuto nei casi più difficili.

AK 62 SCOCK Spray è disponibile esclusivamente in SPRAY in bombole da 400 ml. Ciascuna bombola è dotata di erogatore con tubetto di prolunga della lunghezza di circa 2 cm applicato direttamente sull'erogatore + 1 erogatore con annessa cannetta da 10 cm circa, così da favorire la direzionalità del getto erogato e poter raggiungere con più facilità i punti interessati e/o nascosti, senza spreco di prodotto.

AK 62 SCOCK Spray è un prodotto notevolmente economico: può essere utilizzato, come già detto, a freddo; svolge la sua azione in modo rapido facendo risparmiare tempo e lavoro.



Revisione: n° 0 del 01/09/08

Linea INDUSTRIA

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz



Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.