

AK 176 PRESERV

Protettivo antideposito per macchine per ambienti umidi o corrosivi

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 176 PRESERV è un protettivo speciale progettato per salvaguardare le macchine e le attrezzature, che proprio in virtù del tipo di lavorazione cui sono destinate, sono soggette a polveri, incrostazioni calcaree e atmosfere umide e corrosive.

La sua formula è il risultato dell'ottimizzazione di una miscela bilanciata di elementi che gli attribuiscono in sinergia quattro proprietà:

- **Protettiva**
- **dewatering**
- **antiossidante**
- **antincrostante.**

L'azione di protezione è abbinata a quella anticondensa, che è erogata al momento dell'applicazione e a quella antideposito, che permane durante e in sinergia all'azione protettiva, per tanto **AK 176 PRESERV** fa sì che tutti i residui di acqua e umido presenti sulle superfici siano allontanati e che le polveri e le incrostazioni ritardino la loro formazione.

Il protettivo è facilmente rimosso, durante le fasi di pulizia, senza la necessità di intervenire con prodotti particolari o getti d'acqua calda ad alta pressione.

E' stata data notevole attenzione alla sicurezza di questo prodotto che è esente da solventi aromatici, tossici, infiammabili e aggressivi, e questo significa **una qualità specifica di sicurezza per l'operatore**, e la totale inerzia su eventuali parti di **GOMMA, PLASTICA E VERNICIATE**, con cui può venire a contatto.

Le principali applicazioni di **AK 176 PRESERV** sono:

Macchine per la lavorazione del marmo, delle pietre e del vetro: per proteggere e prevenire la corrosione e le incrostazioni calcaree su ogni macchina ed attrezzatura:

- **lame**
- **molatrici**
- **lucidatrici**
- **fresatrici**
- **guide di scorrimento**
- **ingranaggi aperti**
- **ruotismi**
- **switch**
- **slitte**
- **ecc.**



MODALITA' D'USO

Prima di applicare il protettivo sulle macchine e sulle superfici, si consiglia di sgrassarle e dove necessario, disincrostarle utilizzando prodotti appropriati come: AK 1 ALKEM; AK 133 REMOCAL A o AK 132 REMOCID. Distribuire **AK 176 PRESERV** sulle superfici utilizzando, preferibilmente, erogatori a bassa pressione; il prodotto si auto-livella naturalmente e non è necessario prestare particolare attenzione.

Per una corretta e permanente conservazione dei macchinari e delle superfici sarà necessario ripetere l'operazione ogni qual volta si eseguiranno interventi di pulizia e/o disincrostazione.



Revisione: n° 0 del 01/09/08

Linea INDUSTRIA

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

