

AK 182 WATER MPROTECT

Protettivo antiruggine filmante a base acquosa

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 182 WATER PROTECT nasce per trovare soluzioni migliorative per le applicazioni che comportino l'uso di prodotti protettivi inquinanti pericolosi per gli operatori e l'ambiente.

AK 182 WATER PROTECT è un prodotto esclusivamente a base acquosa che sostituisce nel settore siderurgico i protettivi a base solvente, che usati in grande quantità spesso costituiscono un problema per gli operatori e l'ambiente e per la gestione della sicurezza e della burocrazia legata all'utilizzo dei solventi.

L'adozione del **AK 182 WATER PROTECT** ci porta ad ottenere, con le stesse caratteristiche protettive dei prodotti a base solvente, cinque grandi vantaggi:

- 1) Riduzione a zero delle emissioni di V.O.C.;**
- 2) Assenza totale di odori ed emissioni di solvente;**
- 3) Possibilità di operare in un ambiente chiuso senza problemi;**
- 4) Assolutamente non infiammabile ne combustibile;**
- 5) Manipolazione sicura.**

La struttura di **AK 182 WATER PROTECT** consente di formare una pellicola traslucida, dura, perfettamente aderente al supporto, che addizionata di particolari additivi consente il blocco delle ossidazioni già presenti, impedendo la formazione di nuove ossidazioni.

La sicurezza nella sua manipolazione, la praticità di utilizzazione migliorano i tempi di applicazione con grandi economie.



MODALITA' D'USO

AK 182 WATER PROTECT si utilizza tal quale a pioggia, a spruzzo, per immersione. A temperatura ambiente (20° C) il prodotto filma fuori impronta in un tempo medio di 20 minuti.



Revisione: n° 0 del 01/05/08

Linea INDUSTRIA

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

