

AK 262 LUBEFood GREASE

Grasso lubrificante atossico e per comparto alimentare

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

I lubrificanti della gamma **LUBEFood**, disponibili sotto forma di olio e grasso, sono caratterizzati da una elevata inerzia chimica e pertanto **PARTICOLARMENTE INDICATI PER LA LUBRIFICAZIONE DI IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI**, infatti i **LUBEFood** rispondono alle specifiche FDA per l'uso in ambiente alimentare e/o farmaceutico lì dove ci sono rischi di contatto accidentale con alimenti.

Le principali caratteristiche sono le seguenti:

- ☞ Resiste alle alte temperature senza rilasciare olio e resiste al dilavamento dell'acqua. Non si decompone neppure in presenza vapore;
- ☞ Sopporta carichi e pressioni elevati;
- ☞ E' completamente senza odore, privo di coloranti o di additivi chimici pericolosi;
- ☞ E' protettivo contro ruggine e corrosioni;
- ☞ **E' atossico e quindi impiegabile in tutti quei casi in cui si possono verificare contatti accidentali con alimenti.**

AK 262 LUBEFood GREASE è particolarmente indicato per:

- ☞ Imbottigliatrici;
- ☞ camme a rotazione;
- ☞ valvole;
- ☞ pistoni;
- ☞ rulli;
- ☞ pompe;
- ☞ nastri;
- ☞ o-ring ed attrezzature varie per panifici;
- ☞ lavorazione carni e frutta;
- ☞ riempimento salse, conserve e concentrati ecc ecc.

AK 262 LUBEFood GREASE aiuta egregiamente a prevenire la formazione di ruggine e la corrosione su macchinari e mantiene la sua azione lubrificante e protettiva a temperature che vanno da - 20° C sino a + 120° C.

AK 262 LUBEFood GREASE oltre che per gli usi già menzionati, è utilizzabile anche per congegni di precisione come ad esempio macchine per scrivere, da cucire, permette inoltre un facile montaggio di particolari con accoppiamenti tra materiali diversi come:

- ☞ **PLASTICA-PLASTICA;**
- ☞ **PLASTICA-METALLO;**
- ☞ **PLASTICA-VETRO;**
- ☞ **PLASTICA-GOMMA;**
- ☞ **GOMMA-VETRO;**
- ☞ **GOMMA-METALLO ECC. ECC.**

che si possono incontrare nel settore automobilistico, tessile, della lavorazione e assemblaggio alluminio, nella nautica ecc.



MODALITA' D'USO

AK 262 LUBEFood GREASE è disponibile sia sfuso che in comode cartucce che si inseriscono nel loro specifico ingrassatore (disponibile a richiesta) per permettere l'applicazione del grasso in macchinari o attrezzature anche in luoghi privi di aria compressa o energia elettrica.

AK 262 LUBEFood GREASE può quindi essere applicato con i tradizionali metodi ed attrezzature utilizzati per i grassi di consistenza NGLI 2, oppure per essere dosato in modo manuale nelle quantità giuste ed in punti ben definiti, o può essere applicato con la comodità della confezione spray in bombole da 400 ml denominato **AK 262 LUBEFood GREASE Spray**.

Revisione: n° 0 del 01/02/08

Linea **INDUSTRIA**

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

