

AK 300 RESTOP

**Antialghe anti fermentante
superconcentrato**

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 300 RESTOP è un prodotto professionale, molto concentrato, formulato per prevenire, nei bacini, d'acqua, nei circuiti di raffreddamento, nelle piscine, nelle fontane, nelle vasche di processo e in tutti i settori nei quali sia necessario disporre di acqua chiara e pulita, la formazione di alghe, funghi, lieviti e muffe. **AK 300 RESTOP** evita inoltre la formazione all'interno delle tubazioni di "biofilm" responsabili di occlusioni e nella migliore delle ipotesi di marcescenza e cattivi odori.



AK 300 RESTOP utilizzato alle diluizioni consigliate, è inodore, non corrosivo, non tossico, non irritante.

AK 300 RESTOP mantiene limpide e libere da alghe ecc. le acque e per le caratteristiche sopra elencate, è il prodotto più conveniente per la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati sia a ciclo chiuso che aperto.

Utilizzare **AK 300 RESTOP** al fine di ridurre al minimo la formazione di fanghiglia organica ed altro che si formano anche:

- ☞ nelle serpentine dei condensatori;
- ☞ nelle tubazioni di raffreddamento;
- ☞ nelle caldaie;
- ☞ nelle cabine di verniciatura a velo d'acqua;
- ☞ negli impianti di raffreddamento a pioggia nel settore del taglio del marmo e del granito;
- ☞ ed in tutti gli impianti con circolazione d'acqua per raffreddamento o riscaldamento.

Per la sua alta concentrazione **AK 300 RESTOP** si rivela all'uso particolarmente pratico ed economico, garantendo risultati eccellenti.



MODALITA' D'USO

Per poter ottenere il miglior risultato è quasi sempre indispensabile intervenire in due tempi:

1. **Azione d'urto:** immettere nella piscina o nel deposito d'acqua o nel circuito da trattare, 1 Kg di **AK 300 RESTOP** per ogni 20 m³ d'acqua presenti. Lasciar agire il prodotto per circa 48 ore, quindi rimuovere le alghe morte aspirandole o cambiando totalmente l'acqua.
2. **Prevenzione Manutenzione & Mantenimento:** Al fine di ottenere un'azione sanificante durevole è importante immettere negli impianti, dopo l'azione d'urto, 1 Kg di **AK 300 RESTOP** ogni 40 m³ - 50 m³ d'acqua ogni 5 - 8 giorni. Nel caso di luoghi di balneazione e/o luoghi dove vi è la possibilità di formazione di alghe a causa dell'elevato tasso di umidità (negli spogliatoi, nelle docce, nei bagni, sui pavimenti e ai bordi della piscina) si consiglia di spruzzare, al termine delle normali pulizie, una soluzione all'1% irrorando tutte le superfici anche senza risciacquare successivamente.

Revisione: n° 1 del 18/01/11

Linea INDUSTRIA

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

