

AK 369 FULL METAL Spray

Zincante brillante calibrato base di metalli

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 369 FULL METAL Spray è uno zincatore a freddo in confezione spray che oltre allo zinco particellare contiene una particolare miscela calibrata di metalli che lo rendono indistinguibile dalla zincatura a caldo sia in termini estetici che in termini di protezione anticorrosiva.

AK 369 FULL METAL Spray è formulato con particolari resine che si aggrappano sul supporto in modo quasi irreversibile e che induriscono chimicamente lasciando sulla superficie trattata un rivestimento metallico di durezza e finitura particolarmente elevata.

Per ottenere le massime prestazioni, **AK 369 FULL METAL Spray** deve essere applicato su superfici pulite e sgrassate; in tal modo la durata del trattamento effettuato è sicuramente paragonabile a quella di una elettrodeposizione o di una zincatura a caldo.

La sua comoda confezione spray, consente di ripristinare eventuali scalfitture o graffiature con la massima semplicità e senza ricorrere a mano d'opera specializzata o ad altri costosi interventi.

AK 369 FULL METAL Spray si ancora alla superficie in pochissimi istanti ed impartisce una protezione antiossidante immediata. Una superficie trattata con **AK 369 FULL METAL Spray** può essere tranquillamente saldata nonché, dopo che si è lasciato essiccare completamente il solvente veicolante, riverniciata con qualsiasi tipo di vernice.



MODALITA' D'USO

Si raccomanda che le superfici da trattare siano perfettamente pulite, asciutte e prive di corpuscoli estranei. Eventuali tracce di ruggine vanno eliminate mediante spazzolatura o trattamento con appositi prodotti chimici (disossidanti come AK 97 STAN o convertitori come AK 101 FERROX) ed eventuali tracce di vernici comuni vanno tolte con svernicianti come i nostri AK 84 SVERGEL.

La confezione Spray di **AK 369 FULL METAL Spray** va agitata vigorosamente fino a che la pallina gira liberamente sul fondo. A questo punto si può procedere liberamente alla spruzzatura.

Indirizzare lo spruzzo sulla superficie da trattare e premere l'erogatore. Variare la distanza dalla superficie al fine di ottenere una pellicola sottile e levigata. Evitare una spruzzatura troppo intensa che potrebbe diminuire l'efficienza o generare colature.

ATTENZIONE: terminato l'utilizzo, capovolgere la bombola, e spruzzare fino alla fuoriuscita di solo gas; questa operazione serve ad evitare l'intasamento dell'erogatore. Qualora l'erogatore risultasse intasato si può pulire immergendolo per un minuto in solvente.



Revisione: n° 0 del 01/09/08

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

