

AK 402 DUSTBLOCK

Antipolvere antistatico per aree di verniciatura

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 402 DUSTBLOCK è un formulato studiato per svolgere una semplice ma importantissima funzione: quella di fissare polveri o pulviscoli laddove essi si trovano, impedendone il movimento in atmosfera ed evitandone così il successivo deposito sui pezzi lavorati.

Il suo meccanismo di azione si esplica attraverso una azione "calamita" che esercita sulle particelle polverose così da liberarne l'ambiente dove è stato distribuito, ed inibirne il successivo sollevamento.

AK 402 DUSTBLOCK è certamente raccomandabile in tutte quelle condizioni nelle quali il sollevamento di polvere per calpestio o movimento di macchine possa portare problemi di ambiente e di lavorazione, senza creare agglomerati o accumuli, ma anzi concorrendo ad impedirne la formazione.

Ciò, oltre ad essere garanzia per la riuscita di un ottimo lavoro, è anche sicurezza da parte degli operatori poiché, pur essendo di già la sostanza attiva non tossica, non volatile ed inerte, **AK 402 DUSTBLOCK** non si disperde nell'aria.

Studiato appositamente per risolvere i problemi creati dall'overspray e dall'atmosfera negli impianti di verniciatura, **AK 402 DUSTBLOCK** ha dimostrato la sua poliedricità in tutti quei luoghi ove si sia ritenuto importante evitare depositi o spostamenti di polvere. Oltre al settore della verniciatura riportiamo a titolo esemplificativo il settore:

- ☞ tessile e delle confezioni;
- ☞ delle carte e dei cartonaggi in genere;
- ☞ le falegnamerie ed i mobilifici;
- ☞ le aziende di stampaggio e vulcanizzazione della gomma;
- ☞ i cementifici;
- ☞ i piazzali sterrati;
- ☞ le tipo litografie;
- ☞ i depositi di cascami;
- ☞ i mangimifici;
- ☞ numerosi depositi di prodotti chimici polverulenti, ecc ecc.

AK 402 DUSTBLOCK non è adesivo, non produce pellicole, non genera odore ed essendo un prodotto destinato ad aree di verniciatura, **NON CONTIENE SILICONI, SOLVENTI.**

MODALITA' D'USO

AK 402 DUSTBLOCK viene spruzzato tal quale sulle superfici da trattare e deve essere applicato nel modo più uniforme possibile; prima di utilizzare l'ambiente si dovrà lasciare asciugare il prodotto.

In questo modo si assicura una durata di circa una settimana, prima di dover ripetere il trattamento.

AK 402 DUSTBLOCK può essere anche utilizzato in diluizione fino al 25% con acqua, in queste caso si avrà una durata inferiore (1-2 giorni).

Per l'applicazione del prodotto a spruzzo è possibile utilizzare sia le pompe manuali o nel caso di grandi superfici con il SERBATOIO A PRESSIONE, o con la pistola ad aria compressa a bassa pressione.



Revisione: n° 0 del 01/09/08

Linea INDUSTRIA

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

