

AK 58 TIXSOL

Solvente per adesivi e colle

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 58 TIXOL è una miscela di solventi sintetici realizzato allo scopo di sostituire in numerose applicazioni tutti quei prodotti clorurati come acetone, alcoli, senza per questo dover rinunciare alla "forza" del prodotto.

AK 58 TIXOL sostituisce egregiamente detti prodotti ed è formulato in modo da essere particolarmente attivo su colle, collanti residui di adesivi.

AK 58 TIXOL è dotato di caratteristiche molto Interessanti:

- ⊖ Non ha nessun effetto nocivo per lo strato di ozono;
- ⊖ Ha un elevato potere solvente. Può essere infatti impiegato per rimuovere inchiostri, grassi, paraffine, residui catramosi e soprattutto colle;
- ⊖ **AK 58 TIXOL** è caratterizzato da una veloce evaporabilità così, laddove necessario, si possano diminuire i tempi di asciugatura.
- ⊖ Sicuro su tutti i metalli e sulla maggior parte delle materie plastiche;
- ⊖ Asciuga rapidamente così da lasciare i pezzi o le superfici trattate, sgrassati ed asciutti in pochissimo tempo;
- ⇒ **AK 58 TIXOL** può essere convenientemente utilizzato nelle aziende che producono materiale per grafica pubblicitaria;
- ⇒ nelle aziende che producono macchinari o quant'altro e che hanno necessità di applicare e rimuovere etichette ecc. ;
- ⇒ da rivenditori di macchine e attrezzature, che per personalizzare i prodotti hanno la necessità di applicare etichette su superfici pulite e/o di rimuoverne di vecchie quali, scritte prespaziate, loghi ecc.ecc;
- ⇒ nelle aziende che ripristinano macchine e macchinari, che effettuano manutenzioni straordinarie o per messa a norma;
- ⇒ dove, per questioni di imballaggio, sono rimasti residui di colla di nastro adesivo, nastri rinforzati, nastri biadesivi ecc.

Le caratteristiche di **AK 58 TIXOL** gli consentono di effettuare interventi di manutenzione anche nell'industria cartotecnica, litografica, tipografica, serigrafica, dell'imballaggio e della stampa su rulli in, clichet, calamai, macchinari, caratteri, taglierine, piani, utensili, ecc.

AK 58 TIXOL può essere anche utilizzato in sostituzione dei comuni solventi clorurati per tutte le operazioni di sgrassaggio industriale, tenendo presente che in alcuni casi, in considerazione delle diverse caratteristiche fisiche del prodotto rispetto ai clorurati, potrà essere necessario adattare il ciclo di lavorazione.

MODALITA' D'USO

AK 58 TIXOL deve essere usato a freddo e può essere utilizzato in diversi modi:

- ⊖ E' possibile utilizzare **AK 58 TIXOL** a spruzzo, a pennello, o a straccio;
- ⊖ Per immersione;

e tenendo in considerazione la sua elevata evaporabilità è utilizzabile in:

- ⊖ In lavatrici ad ultrasuoni;
- ⊖ In lavatrici a cesto, a tunnel, a tamburo rotante, a sbattimento, a spruzzo ecc.

Alla fine dell'operazione di pulizia e/o sgrassaggio, se i tempi di lavorazione lo richiedessero, si può accelerare il processo di asciugatura semplicemente con un getto d'aria.

E' opportuno sottolineare che i pezzi e/o manufatti lavati e sgrassati con **AK 58 TIXOL**, in caso di particolari ferrosi possono essere protetti dalle ossidazioni ricorrendo alla gamma dei prodotti disponibili.

NOTA: Attenzione **AK 58 TIXOL** può intaccare alcuni tipi di vernici di scarsa qualità.



Revisione: n° 0 del 01/09/08

Linea INDUSTRIA

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

