

# AK 90 DEXAL

**Decapante disossidante e mordenzante per alluminio**

## CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

**AK 90 DEXAL** è un formulato moderno di sicurezza, studiato per effettuare gli interventi di decapaggio, pulizia, brillantatura e mordenzatura (trattamento pre-verniciatura) dell'alluminio dal quale elimina rapidamente le ossidazioni, incrostazioni, grasso, smog e sporco pesante.

**AK 90 DEXAL** agisce chimicamente, senza cioè che si renda necessario l'uso di abrasivi o l'impiego di mezzi meccanici.

**AK 90 DEXAL** non graffia l'alluminio, non lascia striature o aloni e rende la superficie perfettamente omogenea, lucida e satinata.

Nel formulare **AK 90 DEXAL** è stata data particolare attenzione alle condizioni di sicurezza dell'operatore realizzando un prodotto dall'azione straordinariamente efficace utilizzando la sinergia tra una miscela di appropriati tensioattivi e sostanze acide bilanciate senza ricorrere all'uso di sostanze particolarmente pericolose.

**AK 90 DEXAL** può essere utilizzato convenientemente per:

☞ **Lavorazione dell'alluminio, ristrutturazioni**  
in questi settori, quando si rende necessario l'uso di un prodotto come **AK 90 DEXAL**, si risolvono brillantemente i problemi di ogni natura come disincrostazione pulizia a fondo, mordenzatura pre-verniciatura.

☞ **Autocarri, carrozzerie, containers**  
per preparare le superfici all'aggrappaggio della vernice e per eliminare unto e smog da carrozzerie e strutture.

☞ **Locali pubblici, negozi, vetrine, strutture pubblicitarie**

**AK 90 DEXAL** può essere usato nei settori indicati per disincrostare e sgrassare banconi, profili, ripiani e strutture che si presentano opacizzate e sporche.

## MODALITA' D'USO

Si consiglia di impiegare **AK 90 DEXAL** in concentrazione del 5-10% utilizzando preferibilmente contenitori in plastica. Qualora i tempi a disposizione fossero particolarmente stretti si potrà procedere all'aumento delle percentuali indicate.

Possono essere utilizzati anche recipienti in metallo purché si abbia l'avvertenza di procedere ad un accurato risciacquo subito dopo l'uso (la stessa avvertenza sarà seguita anche ogni qualvolta la soluzione vada a contatto con materiali diversi dall'alluminio).

Applicare la soluzione preparata con spugne o spazzole, sulle superfici da disincrostare, cercando di procedere il più uniformemente possibile e, per le superfici verticali, procedendo dal basso verso l'alto per evitare la formazione di aloni.

Ripassare con la stessa spazzola sulla superficie in modo da stendere il più uniformemente possibile il prodotto.

Dopo qualche minuto procedere ad un accurato ed abbondante risciacquo con acqua pulita. Solo nei casi più difficili potrà essere necessario ripetere l'applicazione una seconda volta.

**AK 90 DEXAL** può essere naturalmente impiegato anche a *spruzzo* (sempre dal basso verso l'alto) o ad *immersione*, tenendo ben presente che una volta ottenuto il grado di disincrostazione voluta è necessario procedere ad un buon risciacquo.

## AVVERTENZE

**AK 90 DEXAL** contiene detergente sintetico non-ionico ed è biodegradabile oltre il 90%, ma va utilizzato con la cura richiesta da un prodotto chimico concentrato per uso industriale a carattere acido.

**Si consiglia di non usare il prodotto su alluminio anodizzato e di non lasciarlo a contatto con vetri.**



Revisione: n° 0 del 01/09/08

**Linea INDUSTRIA**

**ALCHEMIA S.r.l.**

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia  
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532  
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

